



■ **La Symbiose** est une cloison haute performance et bi-blocs. Elle est adaptée aux réalisations tertiaires et assure un haut niveau de qualité et une esthétique haut de gamme.

■ Système

Cloison amovible à joint creux :

- Epaisseur : 100 mm
- Joint creux vertical de 4 mm.
- Lisse haute et basse en retrait.
- Modulation : selon projet.
- Toutes configurations de modules possibles.

Profils aluminium laqués par poudre thermodurcissable gamme RAL (ou autre) :

- Parements : panneau mélaminé de 19 mm accroché sur ossature occultée.
- Autres finitions possibles (stratifié, placage, bois, tôle).
- Isolation acoustique par laine de roche de 55 mm.
- Renfort acoustique possible par visco-élastique.

■ Châssis vitré

Bi-blocs, vitrés en atelier, accrochés sur l'ossature.

- Epaisseur des vitrages : 6 à 8 mm, glace claire ou feuilletée.
- Châssis de forme arrondie ou carrée.
- Possibilité de vitrage collé.

■ Blocs portes

Huisserie aluminium à paumelles réglables :

- Capots de finition PVC (blanc ou noir) et joint acoustique.
- Vantail à âme pleine de 40 mm, réversible, finition stratifié.
- Possibilité d'imposte filante et de vantail toute hauteur.
- Forme arrondie ou carrée.
- Vantail vitré à cadre aluminium.
- Vantail Clarit.



| Performance acoustique | Rrose (dB (A)) | Rw (C; Ctr) | Ra = Rw + C |
|-------------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| Cloison pleine | 44 | 45 (-1 ; -6) | 44 |
| Cloison vitrée toute hauteur 8+44/2 | 43 | 44 (-1 ; -4) | 43 |
| Cloison avec porte | 35 | 35 (-0 ; -1) | 35 |

PV-CERFF-C238



