

Cloison Part 60 fiche technique



■ **La Part 60** est une cloison polyvalente et très modulaire. Elle s'adapte dans toutes les configurations notamment en milieu industriel et du service.

■ Ossature

- Epaisseur 60 mm.
- Modulation largeur 1200 mm en utilisation standard (autres modulations sur demande).
- Hauteur standard jusqu'à 6 mètres (hauteur supérieure sur études, réalisations de plus de 11 mètres).
- Rattrapage des hors niveaux et faux aplombs de + 12,5 mm, par lisse de répartition et vérins.

■ Parements

- Plaques de plâtre BF13 carton-né, revêtu PVC.
- Finition mélaminé ou stratifié (épaisseur 12 mm).
- Isolation acoustique par laine de verre de 45 mm, 15kg/m³.
- Vitrage simple ou double.
- Incorporation de stores possibles.

■ Blocs portes

- Bois préteinté ou stratifié épais. 40 mm, dim. standards ou imposte filante.
- Clarté claire ou granitée.
- Ossature aluminium, remplissage identiques aux cloisons.
- Huisserie en aluminium avec joint isophonique en périphérie.
- Toutes dimensions en porte alu (y compris porte coulissante).

■ Revêtement

Mélaminé, ou tissu enduit PVC. (Tout autre revêtement possible sur demande).

■ Isolation phonique

de 39 à 41 dB(A)
CERFF N° 0663.7.030.



